ÉXITO CUMPLIDO

Control de estacionamiento

Módulo de salida para estacionamiento.

Modelo: 2B-SCEMSAL

Características:

- *Gabinete metálico de uso rudo*
- *Escribe y emite tarjetas mifare*
- *Comunicación TCP/IP*
- *Opcional: Interfón, lector de proximidad y control de accesos, detector de masa vehicular. (Se cotiza por separdo*

2B-SCEMSAL es una estación de salida, donde se valida si la tarjeta mifare RFID del cliente ha sido pagada o no, de tal manera que ésta permite la salida del estacionamiento mandando una señal al sistema para la apertura de la barrera vehicular de salida o bloqueo según sea el caso.

Es un equipo ideal para plazas comerciales o estacionamientos donde el espacio de salida es reducido y no hay lugar para construir o instalar una caseta de cobro.

Otra aplicación ideal es cuando cuenta con varios carriles de Entrada y desea ahorrar en infraestructura de cobro poniendo solo un cajero que estará cobrando.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ÉXITO CUMPLIDO

	2B-SCEMSAL
CONECTIVIDAD	TCP/IP 10/100 Mbps
DIMENSIONES	92 mm x 152 mm x 152 mm (3,6″ x 6,0″ x 6,0″)
PESO	32 KG
GABINETE	Cal 16 Thk 1.5 mm (.060") (Acero al Carbón Rolado en Frio)
PINTURA	PINTURA AUTOMOTRIZ TEXTURIZADA
TENSIÓN DE ENTRADA	110-120V AC ESTABILIZADA
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140°F)
HUMEDAD	5% a 95% de humedad relativa, sin condensación
GARANTÍA	1 AÑO
OPCIONES	INTERFON O VIDEOPORTERO, LECTOR DE PROXIMIDAD, DETECTOR DE MASA VEHICULAR PARA PRESENCIA

REQUERIMIENTOS

- Linea de corriente regulada 110 VAC 100W
- Red local TCP/IP, cableado con cable utp cat 5 o 6 exclusiva para el sistema de estacionamientos, no puede compartir una red con otros sistemas ya que se vulnera la estabilidad del sistema.

Av Ayuntamiento 95 int. 2A y 2B
Tlalnepantla, Centro.
55 5384 2887, 55 5384 2810, 55 5384 2808